



For Earth, For Life  
Kubota

M

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA

**M8540N** NARROW

Doble Tracción / Inversor Hidráulico

Diseñado para el trabajo en huertos, este tractor estrecho y compacto ofrece una **maniobrabilidad y potencia excepcional.**



# Especificaciones

	M8540N (Narrow)
Marca y modelo del motor	Kubota V3800-DI-TE2
Tipo de motor	Diesel turbo con inyección directa y 16 V
Cilindros	4 cilindros
Potencia (CV)	84
RPM Nominal	2600
Transmisión	8 x 8 (parcialmente sincronizada)
Creeper (super lenta)	Opcional
Inversor	Hidráulico
Bloqueo de diferencial	Mecánico
Accionamiento 4x4	Electrohráulica
Toma de fuerza	Independiente
Accionamiento TDF	Electrohráulico
Potencia de TDF (cv)	Opcional
Velocidad (RPM)	540
Tres puntos	Categoría I y II
Capacidad de elevación máx y a 610 mm (kg.)	1900 & 1500
Salidas hidráulicas	1 standard y 3 opcionales
Caudal hidráulico l/min	41,6
Eje delantero	Engranaje cónico con Bi-Speed
Radio de giro (mts)	3,6
Dirección	Hidráulica
Puesto de comando	Semi-plataformado
Capacidad del tanque	60
Largo total (mm)	3510
Alto máximo al rops o cabina (mm)	1470
Ancho mínimo y máximo (mm)	1400
Despeje de la barra de tiro (mm)	310
Peso (kg.)	1970
Contrapesos (kg.)	8 x 47 (standard)
Neumáticos delanteros	9.5 - 16
Neumáticos traseros	14.9-24

**NOTAS:** Para información operativa completa se deberá consultar el manual del operador.



© 2023 Kubota Corporation

## Kubota Uruguay

Camino de la Redención 9999 Bis.  
C.P. 11.700 Melilla, Montevideo, Uruguay.  
Tel. 00 598 91 905 260 | 00 598 91 905 261



[www.kubota-uruguay.com](http://www.kubota-uruguay.com)



Kubota Uruguay



/KubotaUruguay



Kubota Uruguay

ARM85NV2